

微型角向气钻（不适用于CE和ANSI/NA市场）

FUJI微型角向气钻拥有紧凑型头部（高度低及边到中心直径小）使其可被用于狭小空间。球形及滚针轴承贯穿使用在角向头部，提供了良好的寿命及偏摆精度。



FCD-6A-1



FCD-6B-1



FCD-6EX-3



FCD-6EX-4



可提供钻头2mm到6mm及钻夹持能力从1/16" to 1/4"

型号	钻孔能力 (推荐)		失速扭矩			空载转速	主轴螺纹尺寸	侧到中心		功率		总长度		重量		最大耗气量		空气软管尺寸	
	mm	in	N.m	kgf.m	ft.lb	min ⁻¹	in	mm	in	W	hp	mm	in	kg	lb	m ³ /min	ft ³ /min	mm	in
前部排气型																			
FCD-6A-1	6	1/4	2.5	0.25	1.8	2,500	1/4-28UNF	9.5	3/8	160	0.21	223	8 49/64	0.60	1.3	0.56	19.8	6.3	1/4
FCD-6B-1	6	1/4	2.5	0.25	1.8	2,500	1/4-28UNF	9.5	3/8	160	0.21	222	8 47/64	0.60	1.3	0.56	19.8	6.3	1/4
后部排气型																			
FCD-6EX-3	6	1/4	2.9	0.30	2.2	3,500	1/4-28UNF	8.5	11/32	290	0.39	246	9 11/16	0.69	1.5	0.76	26.9	6.3	1/4
FCD-6EX-4	6	1/4	2.9	0.30	2.2	3,500	1/4-28UNF	8.5	11/32	290	0.39	246	9 11/16	0.69	1.5	0.76	26.9	6.3	1/4

进气口螺纹尺寸：PT 或 NPT 1/4"