

轻型气锤

FUJI轻型气锤对铆接工作可提供可控的冲击力，以降低铆钉硬化的影响，及对母材的损伤。此工具可更换不同铲刀来轻易适应其他的操作，如切割，分裂，剪切，凿孔，刨槽。



FRH-3



FRH-6



FRH-6A

FRH-SERIES KIT

- FRH-型号
- 流量调节器
- 管接头
- 固定弹簧
- 固定弹簧 (B)
- 7种铲刀
- 金属箱



型号	铲柄	铆接能力 (mm)		频率	活塞直径		冲程		总长度		重量		耗气量 (负载)		空气软管尺寸	
		硬铝	钢		mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb	m³/min	ft³/min	mm	in
FRH-3-1	Hex	3.2	2.5	60	14.3	9/16	38.0	1 1/2	140	5 33/64	1.1	2.4	0.35	12.4	9.5	3/8
FRH-3-2	Round	3.2	2.5	60	14.3	9/16	38.0	1 1/2	140	5 33/64	1.1	2.4	0.35	12.4	9.5	3/8
FRH-6-1	Hex	6.4	5.0	30	12.7	1/2	100.0	4	206	8 7/64	1.4	3.0	0.35	12.4	9.5	3/8
FRH-6-2	Round	6.4	5.0	30	12.7	1/2	100.0	4	206	8 7/64	1.4	3.0	0.35	12.4	9.5	3/8
FRH-6A-1	Hex	6.4	5.0	50	20.0	25/32	44.5	1 3/4	193	7 19/32	1.5	3.3	0.40	14.1	9.5	3/8
FRH-6A-2	Round	6.4	5.0	50	20.0	25/32	44.5	1 3/4	193	7 19/32	1.5	3.3	0.40	14.1	9.5	3/8

进气口螺纹尺寸：PT 或 NPT 1/4"