



FLT-4SD-1

型号	螺栓尺寸	推荐的扭矩范围			空载转速	方头尺寸		总长度 (不含套筒)		重量（不含套筒）		耗气量（负载）		空气软管尺寸	
	mm	N.m	kgf.m	ft.lb	min-1	mm	in	mm	in	kg	lb	m³/min	ft³/min	mm	in
FLT-4SD-1(10)	M5~M6	5.5~11	0.5~1.1	3.8~8.4	4,300	6.35	1/4	222	8 47/64	0.88	1.94	0.33	11.6	6.3	1/4
FLT-5SD-1(10)	M6~M8	11~20	1.1~2.0	8.3~15.2	6,400	6.35	1/4	222	8 47/64	0.88	1.94	0.36	12.7	6.3	1/4
FLT-5SD-1(10)L*	M6~M8	10~18	1.0~1.8	7.6~13.7	5,300	6.35	1/4	222	8 47/64	0.88	1.94	0.22	7.7	6.3	1/4
FLT-6SD-1(10)	M8	21~30	2.1~3.0	22.8~13.7	5,800	6.35	1/4	234	9 7/32	0.94	2.07	0.42	14.8	9.5	3/8
FLT-6SD-1(10)L*	M6~M8	19~27	1.9~2.7	14.4~20	5,000	6.35	1/4	234	9 7/32	0.94	2.07	0.28	9.9	9.5	3/8

除L型在0.4-0.5MPa（4.0-5.0bar）外，所有上述机型均在气压为0.5-0.63 MPa（5.0 - 6.3 bar）时使用，性能数据为气压为0.63 MPa（6.3 bar）时测得。L* 0.4-0.5MPa（4.0-5.0 bar）
进气口螺纹尺寸：PT 或 NPT 1/4"

批头尺寸		FLT-***SD-1, FLT-***D-1 A:9.5mm B:12mm
		FLT-***SD-10, FLT-***D-10 A:13mm B:16mm